製品カタログ

AXIS P5534 PTZ ドームネットワークカメラ

18倍ズーム機能を搭載した屋内用HDTVパン/チルト/ズームカメラ

> HDTV 720p、デイナイト、H.264

> IP51対応の防塵、防水

> 18倍光学ズーム

> ゲートキーパー機能

> Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at)

AXIS P5534は、HDTV品質のビデオ、18倍ズームなどの優れた機能を備えた、屋内監視用PTZドームネットワークカメラです。IP51対応の防塵、防水性を備えており、空港、駅、倉庫、店舗、学校などに最適です。

AXIS P5534はSMPTE 296M規格に準拠し、1280×720ピクセルの解像度、フルフレームレート、HDTVカラー再現性、16:9フォーマットでHDTV 720pを実現します。光量の少ない条件下でも優れた画質を実現するデイナイト機能も備えています。複数のH.264、Motion JPEGストリームを同時に伝送することができます。H.264を使用することにより、画質を損なうことなく、帯域幅とストレージを効率的に使用することが可能です。

IP51に対応しているため、埃が多く、水濡れの可能性のある屋内環境でも信頼性の高い動作が可能です。また、Power over Ethernet Plusをサポートしており、ケーブル1本で電力、ビデオ、PTZコマンドを伝送することができ、設置が容易です。PoE+ミッドスパンも付属しています。

AXIS P5534は、オートフォーカス機能付きの18倍光学ズームと12倍デジタルズームを備えたPTZカメラです。独自のAuto-flip機能により360° のパンが可能です。

AXIS P5534は、ゲートキーパー機能を備えているため、設定したエリア内で動きが検知されるとカメラがプリセットポジションまで自動的に移動し、設定時間が経過したらホームポジションに戻ります。オプションのマルチコネクタケーブルを使用した場合、双方向音声、音声検知、および、外付デバイスやAC/DC電源などのための4つの設定可能な入出力をサポート。SD/SDHCメモリーカードを使用し、ローカルで映像の保存も可能です。

46796/JA/R4/1212

技術仕様 – AXIS P5534 PTZ ドームネットワークカメラ

カメラ	
モデル	AXIS P5534 60 Hz
撮像素子	1/3インチ、プログレッシブスキャンCCD 1.3メガピクセル
レンズ	f=4.7 ～ 84.6 mm、F1.6 ～ 2.8、オートフォーカス、自動デイナイト、水平画角: 55.2° ～3.2°
最低照度	カラー: 0.74ルクス (30 IRE F1.6) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE F1.6)
シャッタースピード	1/10000 ～ 1/4 秒
パン/チルト/ズーム	E-flip、Auto-flip、100のプリセットポジション パン: 360° (Auto-flip使用)、0.2° ～ 300° /秒 チルト: 180° 、0.2° ～ 300° /秒 18倍光学ズームおよび12倍デジタルズーム、計216倍ズーム
パン/チルト/ズーム機能	制限されたガードツアー コントロールキュー On-screen directional indicator

ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	HDTV 720p 1280×720 ～ 320×180
フレームレート	H.264: すべての解像度で最大30フレーム/秒 Motion JPEG: すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオストリーミング	H.264、Motion JPEGストリームの個別設定、同時配信が可能 フレームレートと帯域幅のコントロールが可能 VBR/CBR H.264
画像設定	ワイドダイナミックレンジ 、手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、画像の回転、オーバーレイ機能 (テキスト / イメージ) 、3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の画像フリーズ

音声	
音声ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入力/音声出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力 - マルチコネクタケーブルが必要 (付属していません)

ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化*、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール*、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS*、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS

*本製品にはOpenSSL Toolkitで使用するためのOpenSSL Projectが開発したソフトウェアが含まれています。詳しくは、www.openssl.orgを参照してください。

システムインテグレーション	
API (アプリケーションプログラミングインターフェース)	アクシスコミュニケーションズのVAPIX®をはじめとする、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPIを提供 www.axis.comで入手可能) ワンクリックでカメラに接続できる AXIS Video Hosting System (AVHS) に対応
インテリジェントビデオ機能	ビデオ動体検知、音声検知、進化したゲートキーパー機能 アプリケーションの追加インストールを可能にする AXIS Camera Application Platformに対応
アラームトリガー	動体検知、音声検知、外部入力、PTZプリセット、メモリーカード満杯
アラームイベント	FTP/HTTP/電子メールを利用したファイルのアップロード; HTTP/TCP/電子メールによるイベント通知; 外部出力の駆動; エッジストレージへの映像と音声の保存; ビデオバッファ (プリ/ ポストアラーム); オーディオクリップの再生
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター

一般	
ケース	IP51対応、メタルケース (アルミニウム) 、アクリル (PMMA) 透明ドーム
メモリー	メモリー: 256 MB、フラッシュ: 128 MB
電源	Power over Ethernet Plus(PoE+) IEEE 802.3at、最大30 W 20-24 V AC、最大23.6 VA 24-34 V DC、最大17 W AXIS T8123 High PoE ミッドスパン 1ポート付属: 100-240 V AC、最大37 W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ-45、電源入力用マルチコネクタ (ケーブルは付属していません) 、4つの設定可能なアラーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブスピーカーへのラインモノラル出力
エッジストレージ	SD/SDHC/SDXCメモリーカードスロット。64GBまでの容量に対応 (メモリーカードは付属していません) ネットワーク共有ドライブへの録画に対応(Network Attached Storageまたはファイルサーバー)
動作環境	0° C ～ 50° C 湿度 15 ～ 85% (結露しないこと)
認証規格	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22、EN 60950-1、KCC Class B IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3、EN/IEC 60068-2 RoHS ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、VCCI、CB、KCC
重量	カメラ: 1.9 kg カメラ+天井取り付けマウント: 2.3 kg
付属品	AXIS T8123 High PoEミッドスパン (1ポート) 、天吊り/埋め込みが可能な取り付けキット、スモークのドームカバー、インストールガイド、インストール/管理ソフトウェアを収録したCD、Windows用デコーダライセンス (1ユーザー)

詳しい情報については、www.axiscom.co.jpをご覧ください。

寸法

オプションの付属品

アクシスコミュニケーションズ株式会社